

AquaSure

SAFE WATER




XTRA TUFF
Storage Water Purifier

EUREKA FORBES
Your friend for life



AquaSure Xtra Tuff Storage Water Purifier



Note: This is a schematic representation/diagram of the actual product to give visual indication of working. This is not an actual engineering drawing of the product.

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of the AquaSure Xtra Tuff Storage Water Purifier. With this purchase you have wisely invested in your family's health by providing them protection against waterborne diseases caused by bacteria and viruses. The AquaSure Xtra Tuff Storage Water Purifier has been designed to provide you with safe drinking water. We recommend you read the User Manual carefully before commencing use of the product.

Should you require any assistance just call us on 1860 - 266 - 1177.

THE AQUASURE XTRA TUFF STORAGE WATER PURIFIER IS FROM THE MARKETERS OF AQUAGUARD, EUREKA FORBES LIMITED

Your AquaSure Xtra Tuff Storage Water Purifier is made of food grade material and provides you with pure and safe drinking water.

FOUR-STAGE PURIFICATION PROCESS

Stages 1 & 2

2 Tier – PHYSICAL FILTRATION: Comprises Particulate and Sediment Filters, removes suspended impurities from water and provides clear water.

Stage 3

CARBON BLOCK: It removes organic, chemical impurities and chlorine. It also removes bad taste and odour from water.

Stage 4

ACTIVE DISINFECTANT: It destroys bacteria that cause waterborne diseases like diarrhoea, dysentery, gastro-enteritis, cholera, typhoid etc., and viruses.

SIMPLE STEPS TO ASSEMBLE THE UNIT:

How to fix the Sediment and Carbon Block Filter Cartridge: Fig. (1)

- Soak the Filter Cartridge & Carbon Block to remove any air bubbles. Fig. 1(a)
- Take out the Cartridge & Carbon from the carton
- Remove the sticker from the bottom of the Cartridge and pull the string from the top of the Cartridge to remove the rubber seal. Soak the Cartridge & Carbon under water for 30 mins.
- Now press fit the Filter Cartridge (which has several vertical slits on its outer cover) into the top container. Fig. 1(b)
- Insert the air vent pipe on the top hole of the Carbon Block. Fig. 1(c)
- Place the Particulate-filter bag in position on the top lid. Fig. 1(d)

Fixing up float mechanism:

- Screw the external threaded end of the float in a clockwise direction to the threaded portions of the top container. Fig. 1(e)

Placing and assembling the body and Sediment Filter & tap: Fig. (2)

- Place the bottom container on a flat surface. Fig. 2(a)
- Fix the tap. Fig. 2(b)
- Place bottom container on stand as shown in Fig. 2 (c)
- Place the mid-frame on the bottom container. Fig. 2 (d)
- Place the top container with the fitted filter cartridge on the mid-frame.
- Rinse the Particulate filter thoroughly in water. Then place the Particulate Filter at the mouth of the lid. Fig. 2(e)

Flushing of Filter Cartridge & Carbon:

- Fill the top container with water and allow it to filter through the cartridge into the bottom container. Fig. 2(f)
- Drain off the water from the bottom container through the tap

How to get purified water:

- Again fill water in the top container. Fig. 2(e)
- Place the top lid and turn clockwise and lock it

YOUR AQUASURE XTRA TUFF STORAGE WATER PURIFIER IS NOW READY FOR USE.

Follow the above procedure every time a new cartridge is replaced.

How to purify water: Fig. 3 (a) & (b)

- Fill the top container with water through the Particulate Filter
- Close the lid by rotating it
- Wait for completion of filtration
- Discard this water completely from the bottom container when the product is used for the first time
- Ensure cleaning the inner bottom surface of the bottom container
- Follow the above procedure every time a new cartridge is replaced

MAINTENANCE OF AQUASURE XTRA TUFF STORAGE WATER PURIFIER WITH SINGLE CARTRIDGE: Fig. 4

- Clean Sediment Filter and Particulate Filter once in 15 days with tap water
- Clean Top and Bottom Container once in 15 days with tap water
- Remove the cartridge to clean it (To remove cartridge put your finger at the bottom of the cartridge and lift it).
- Remove plastic cage by rotating and pulling up. Fig. 4(a)
- Pull the Sediment Filter in an upward direction. Fig. 4(b)
- Wash the Sediment Filter (For better results you can beat this filter by holding it on one edge and slapping it against a hard surface). Fig. 4 (c)
- Clean the Carbon Block once in 15 days as follows. Fig. 4 (d)
- Fill the “Bellow Pump”, provided with the unit, with water. Immerse the Carbon Block in water and close the opening at the bottom with the thumb. Insert the “Bellow Pump” from the other end and press it like an injection. Do this activity 3 or 4 times to backflush the Carbon Block. Fig. 4 (e)
- Wash Particulate Filter under running water. Fig. 4(f)

DOS

- ✓ Replace the cartridge after every 1,500 litres (10 litres per day on an average for a family of five, will give pure water for 5 months)
- ✓ For best results use input water between 10°-40° Celsius
- ✓ Ensure that the stored purified water is consumed within 48 hours
- ✓ Clean the Sediment Filter at regular intervals to improve water flow

Important Note:

- 1) Discard first filling of purified water on following occasions:
 - At the time of first use
 - At the time of replacement of cartridge
 - If not in use for 10 days after vacation
- 2) Always keep the cartridge in wet condition once the seal is open

DON'TS

- ✗ Do not expose the unit to sunlight
- ✗ Do not use boiled/warm water while filling the top container
- ✗ Do not keep the product near a gas stove, cooking range or any hot surface
- ✗ Do not open or tamper with the cartridge
- ✗ Do not use strong detergent to clean the containers

प्रिय ग्राहक,

एक्वाशोर एक्स्ट्रा टफ स्टोरेज वॉटर प्यूरिफायर खरीदने पर ढेरों बधाइयां. आपने इस खरीदारी के साथ अपने परिवार की सेहत में निवेश किया है, क्योंकि ये बैक्टिरिया व वायरसों के कारण पानी से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है. एक्वाशोर एक्स्ट्रा टफ स्टोरेज वॉटर प्यूरिफायर आपको सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये डिजाइन किया गया है. हमारी सलाह है कि प्रॉडक्ट का उपयोग शुरू करने से पहले सावधानी से यूजर पुस्तिका को पढ़ लें.

आपके लिये एक्वाशोर एक्स्ट्रा टफ स्टोरेज वॉटर प्यूरिफायर लाये हैं, एक्वागार्ड के मार्केटर यूरेका फ़ोर्ब्स लिमिटेड.

एक्वाशोर एक्स्ट्रा टफ स्टोरेज वॉटर प्यूरिफायर खाद्य पदार्थ ग्रेड के मटेरियल से बनाया गया है और यह आपको शुद्ध व सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध कराता है.

एक्वाशोर एक्स्ट्रा टफ स्टोरेज वॉटर प्यूरिफायर में है शुद्धिकरण के चार चरण:

पहला और दूसरा चरण:

2 टीयर फ़िजिकल फ़िल्ट्रेशन: ये पार्टिक्यूलेट और सेडिमेंट फ़िल्टर्स से बना होता है, जो पानी में तैरनेवाले कणों को निकालकर साफ़ पानी देता है.

तीसरा चरण:

कार्बन ब्लॉक: यह रासायनिक अशुद्धियों और अतिरिक्त क्लोरीन को निकालता है. यह पानी में से बुरा स्वाद और दुर्गंध भी दूर करता है.

चौथा चरण:

एक्टिव डिसइन्फेक्टेन्ट: यह पानी से होने वाले रोगों जैसे डायरिया, डिसेन्ट्री, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, हैजा, टाइफाइड आदि के बैक्टिरिया को नष्ट करता है.

यूनिट को असेम्बल करने का आसान तरीका:

सेडिमेंट और कार्बन ब्लॉक फ़िल्टर कार्ट्रिज कैसे लगाएं. (चित्र 1)

- बुलबुलों को निकालने के लिए दोनों कार्ट्रिज को पानी में भिगाएं. (चित्र 1a)
- दोनों कार्ट्रिज को कार्टन से बाहर निकालें
- प्लास्टिक सीलवाले ऊपरी कार्ट्रिज से स्टिकर निकालें कार्ट्रिज के निचले हिस्से से स्टिकर निकालें और रबर सील निकालने के लिए कार्ट्रिज के ऊपरी भाग से धागा खींचें. और 2 कार्ट्रिज को 30 मिनट तक पानी में भिगाकर रखें.
- फ़िटिंग को दबाकर ऊपरी फ़िल्टर कार्ट्रिज (जिसके बाहरी कवर पर बड़ी लाइन है) को ऊपरी कंटेनर में डालें. (चित्र 1b)
- ऊपरी कार्बन ब्लॉक के छेद में एयर वेंट पाइप डालें. (चित्र 1c)
- ऊपरी ढक्कन पर पार्टिक्यूलेट-फ़िल्टर बैग को उसकी जगह पर रखें. (चित्र 1d)

फ़्लोट मैकेनिज्म लगाना :

- फ़्लोट के बाहरी थ्रेडेड सिरे को बाएं से दाएं घुमाएं, ऊपरी कंटेनर के थ्रेडेड हिस्से की ओर. (चित्र 1e)

बॉडी, सेडिमेंट फिल्टर और टैप को असेम्बल करना और लगाना : (चित्र 2)

- नल लगे निचले कंटेनर को समतल सतह / स्टैण्ड पर रखें. (चित्र 2a)
- नल लगाएं (चित्र 2b)
- निचले कंटेनर को स्टैण्ड पर रखें. (चित्र 2c)
- मध्य प्लेट को निचले कंटेनर के ऊपर रख दें. (चित्र 2d)
- ऊपरी फिल्टर कार्ट्रिजों से जुड़े ऊपरी कंटेनर को मध्य फ्रेम पर रख दें.
- पानी से धोने के बाद सेडिमेंट फिल्टर बैग को ऊपरी कंटेनर के ढक्कन के मुंह पर रखें. (चित्र 2e)

ऊपरी फिल्टर कार्ट्रिज की फ्लशिंग और कार्बन :

- ऊपरी कंटेनर को पानी से भरे और पानी को कार्ट्रिज के द्वारा फिल्टर होते हुए तल कंटेनर में जमा होने दें. (चित्र 2f)
- इससे मिले भरोसा कि कार्बन के महीन कण पूरी तरह निकल गए हैं. निचले कंटेनर के पानी को बहा दें.

पानी को शुद्ध कैसे बनाएं :

- ऊपरी कंटेनर में फिर से पानी भरें. (चित्र 2f)
- ऊपरी ढक्कन को लगा दें और उसे लॉक करने के लिए बाएं से दाएं घुमाएं.

आपका एक्वाथोर एक्सट्रा टफ स्टोरेज वॉटर प्यूरिफायर अब इस्तेमाल के लिए तैयार है.

जब भी आप नई कार्ट्रिज लगाएं, ऊपर बताए गए तरीके का पालन करें.

पानी को शुद्ध कैसे बनाएं (चित्र 3a & 3b)

- ऊपरी कंटेनर में पार्टिक्यूलेट फिल्टर द्वारा पानी भरें, या तो पाइप से या फिर बर्तन से.
- फ्लैप को घुमाकर बंद करें.
- फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करें.
- निचले कंटेनर में भरे पानी को पूरी तरह बहा दें, क्योंकि प्रॉडक्ट को पहली बार इस्तेमाल करते समय इसे पहले पानी में सक्रिय कार्बन के महीन कण उपस्थित होते हैं.
- निचले कंटेनर की अंदरूनी सतह को अवश्य साफ करें
- जब भी नया कार्ट्रिज लगाएं, ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन जरूर करें.

एक्वाथोर एक्सट्रा टफ स्टोरेज वॉटर प्यूरिफायर का रखरखाव (चित्र 4)

- सेडिमेंट फिल्टर और पार्टिक्यूलेट फिल्टर को 15 दिन में एक बार बहते पानी में साफ कर लें.
- ऊपरी व निचले कंटेनरों को 15 दिन में एक बार नल के पानी से साफ कर लें.
- अपनी उंगलियों से कार्ट्रिज को नीचे से पकड़ें और उसे उठा कर निकाल लें.
- प्लास्टिक कैप को घुमाकर बाहर खींचते हुए निकालें. (चित्र 4a)
- सेडिमेंट फिल्टर और प्लास्टिक केज को ऊपर खींचें. (चित्र 4b)
- सेडिमेंट फिल्टर को धोएं. (बेहतरीन परिणाम के लिए आप इस फिल्टर के एक सिरे को पकड़ें और दूसरे सिरे को किसी सख्त सतह पर हल्के-हल्के थपथपाएं.) (चित्र 4c)
- कम से कम 15 दिन में एक बार कार्बन ब्लॉक को बहते पानी में धो लें. (चित्र 4d)
- 'बेलो पंप' को पानी से भरें. कार्बन ब्लॉक को पानी में डुबाएं और अंगूठे की मदद से ओपनिंग के 'O' रिंग साइड को बंद करें. दूसरे सिरे से 'बेलो पंप' को अंदर डालें और एक इंजेक्शन की तरह दबाएं. कार्बन ब्लॉक को बैक फ्लश करने के लिए ऐसा 3 या 4 बार करें. (चित्र 4e)
- बहते पानी के नीचे पार्टिक्यूलेट फिल्टर बैग को धोएं. (चित्र 4f)

यह अवश्य करें

- ✓ 1500 लीटर पानी के उपयोग के बाद दोनों कार्ट्रिज बदल दें (पांच सदस्यवाले परिवार के लिए 10 लीटर प्रतिदिन औसत के हिसाब से 5 महीने तक मिलेगा शुद्ध पानी).
- ✓ बेहतरीन परिणाम के लिए पानी को 10°-40° सेंटीग्रेड के बीच इस्तेमाल करें.
- ✓ यह सुनिश्चित करें कि शुद्ध किया गया पानी 48 घंटे के भीतर पी लिया जाए.
- ✓ पानी का बहाव सही रखने के लिए सेडिमेंट फिल्टर को नियमित अंतराल पर साफ करें.

महत्वपूर्ण सूचना :


1. पहली बार भरे गए शुद्ध पानी को फेंक दें.
 - पहली बार इस्तेमाल के समय.
 - नया कार्ट्रिज लगाते समय.
 - छुट्टियों के बाद 10 दिनों तक इस्तेमाल न होने पर
2. एक बार सील खुल जाए, तो कार्ट्रिज को हमेशा गीला रखें.

यह न करें

- ✗ प्रॉडक्ट को धूप में न रखें.
- ✗ ऊपरी कंटेनर को भरते समय उबला / गर्म पानी इस्तेमाल न करें.
- ✗ प्रॉडक्ट को गैस स्टोव या कुकिंग रेंज के पास न रखें.
- ✗ नीचे के कार्ट्रिज के साथ छेड़-छाड़ न करें.
- ✗ कंटेनर साफ करने के लिये तेज असरवाले डिटरजेंट का इस्तेमाल न करें.


1

How to fix Sediment and Carbon Block Filter Cartridge




(a)

Soak cartridge
for 30 mins.




(b)

Fix it to the top chamber




(c)

Insert the air vent pipe on
the top hole of Carbon Block



(d)

Place the Pre-filter bag
in position




(e)


Fixing of float mechanism

2


How to assemble AquaSure Xtra Tuff Storage Water Purifier




a




b




c



d




e




f

How to fill water

3




Fill water using a pipe as shown




Remove lid and pour water from a vessel as shown

Cleaning the Sediment Filter & the Carbon Block


4




Remove plastic cage by rotating. Pull up to remove




Remove the Sediment Filter cover from over the plastic cage of Carbon Block




Wash the Sediment Filter cover



Clean the Carbon Block under running water every 15 days



Keep the block under water and close one end with the thumb. Use "Bellow Pump" to push water from the other end. This should be done while keeping the block under water.



Wash Sediment Filter bag under running water.

TIPS TO ENSURE SMOOTH FLOW OF WATER

To maintain flow rate by removing choked impurities or air bubbles

- Wash Sediment Filter in running water
- Clean the Carbon Block in the cartridge by soaking completely under water and backflushing with the provided Bellow Pump
- Regular cleaning of all filters and cartridges will ensure smooth flow of safe water.

CONTAINER CAPACITY:

AquaSure Xtra Tuff Storage Water Purifier with Single Cartridge

Total Capacity: 16 litres

PRODUCT SPECIFICATIONS:

Model	Dimensions HxDxW mm	Net Weight (Kg)	Input Water Temperature	Input Water Turbidity (Max)	Life of Purification Cartridge
AquaSure Xtra Tuff	620 x 275 x 275	2.38	10°- 40° C	10 NTU	1,500 litres



Need Help. Call Us.

1860 - 266 - 1177

EUREKA FORBES 
Your friend for life

B-1/B-2, 701, 7th Floor, Marathon Innova, Marathon NextGen,
Off Ganapatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013.
Tel: 022 3044 9700, 3044 9888 Fax: 022 3044 9701
To know more click www.eurekaforbes.com